

# EKM 60 ID-L

Praska akumulatorowa  
10 - 240 mm<sup>2</sup>



Narzędzie na każdą okazję - szybkie, wygodne, efektywne

Verbindungen mit **System**  
The **Power** of Partnership

**Klauke**<sup>®</sup>  
A Textron Company


## System połączeń KLAUKE.

System zaprasowania kłowego wykonywanego w innowacyjny sposób (dwustopniowy ruch tłoka) w połączeniu z końcówkami kablowymi KLAUKE, gwarantują perfekcyjną jakość. Praska EKM60ID-L została skonstruowana szczególnie pod kątem kabli giętkich kl. 5 i 6 (wg. VDE).


Dwustopniowy ruch tłoka  
(rozwiązanie opatentowane)



Oświetlenie miejsca pracy



Mocny akumulator 18V  
w technologii litowojo-  
nowej



Czerwona dioda LED oraz sygnał  
akustyczny sygnalizują błąd

**2 years  
Warranty**

**World wide  
Tool  
Service**

**KLAUKE ASC**  
Authorized Service Center

# EFEKTYWNIEJ.

## Praska klasy EXTRA!



Obracalna głowica (360°)

Zintegrowany sensor kontrolujący ciśnienie oraz funkcję AUTOSTOP

Obsługa funkcji jednym przyciskiem



### Cechy

- Duży zakres przekrojów kabli Cu, jak i Al
- Zacisk kłowy - nie ma potrzeby zmieniania matryc
- Kompaktowa budowa, niewielka masa

### Zalety

- **Wzrost efektywności:** nie ma potrzeby zmiany matryc, zredukowanie ilości koniecznych zaprasowań na końcówce
- **Wzrost poziomu pewności wykonania dobrej roboty:** odpada ryzyko złego doboru matrycy. Wyraźne zaznaczenie miejsca zaprasowania pozwala na późniejszą kontrolę jego prawidłowości.
- **Ułatwienie w codziennej pracy:** sama budowa praski pozwala na wygodne zorganizowanie miejsca pracy, a opatentowany ruch tłoka powiększa możliwości pracy z jednym narzędziem



## Praska najwyższej klasy z innowacyjnym systemem ruchu tłoka



Dane techniczne	
Siła zacisku:	30 - 60 kN
Otwarcie głowicy	35,5 mm
Zakres:	Cu: 10 - 240 / Al: 50 - 240 mm <sup>2</sup>
Czas zaprasowywania:	2 s (dla ARS) do 7 s (w zależności od przekroju)
Ilość operacji	około 100 - 300
Napięcie akum.:	18 V
Pojemność akum.:	1,3 Ah, Li-Ion
Czas ładowania:	15 min.
Waga z akum.:	2,5 kg
Temperatura pracy:	-10° C do +40° C
Poziom hałasu:	70,6 dB (A), w odległości 1 m
Poziom wibracji:	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Produkt	Symbol
Praska elektro-hydrauliczna 10 - 240 mm <sup>2</sup>	<b>EKM60IDL</b>
Zakres dostawy	Symbol
Akum. 18 V / 1,3 Ah, Li-Ion (23,4 Wh)	RAL1
Ładowarka szybka Li-Ion	LGL1
L-BOXX (S/G/W: 442 x 357 x 151 mm)	LBOXX136LFG

**Gustav Klauke GmbH**  
Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 205

E-Mail: [info@klauke.textron.com](mailto:info@klauke.textron.com)  
Internet: [www.klauke.com](http://www.klauke.com)

### Cechy

- Innowacyjny dwustopniowy ruch tłoka
- Zacisk kłowy, brak matryc
- Głowica zamknięta, obracalna
- Elektroniczne sterowanie i nadzór
- Zintegrowany sensor ciśnienia i alarm błędu
- Możliwość analizy operacji dzięki złączu USB
- Obsługa jednym przyciskiem
- Ergonomiczna obudowa wykonana w technologii dwukomponentowej
- Doskonałe wyważenie narzędzia
- Dioda LED oświetlająca miejsce pracy
- Akumulator Li-Ion 18V o dużej pojemności i krótkim czasie ładowania
- Mocny silnik zapewniający dużą szybkość operacji
- System natychmiastowego zatrzymania silnika
- Automatyczny powrót tłoka po zakończeniu operacji
- Możliwość ręcznego powrotu tłoka
- System powrotu ręcznego z funkcją pamiętania (MRS+) - ważne przy zaciskach wielokrotnych
- Wielofunkcyjna dioda LED informująca o stanie urządzenia lub operacji
- Biodegradowalny olej

Aksesoria	Symbol
Adapter sieciowy 230V	NG2230
Akum. 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)	RAL2
Adapter USB	PGA1

**KLAUKE POLSKA Sp. z o.o.**  
**BIURO HANDLOWE -MAGAZYN - DOSTAWY**

ul. Piłsudskiego 243  
05-270 Marki

Phone: (+48) 22 614 18 15  
Fax: (+48) 22 614 33 84  
[info-pl@klauke.textron.com](mailto:info-pl@klauke.textron.com)