


AHP 700-L

Agregat do zaprasowywania,
cięcia i otworowania



Agregat elektro-hydrauliczny 700bar

Wielofunkcyjna dioda LED sygnalizująca stan naładowania akumulatora, przebieg pracy oraz pozwalająca na transmisję danych do komputera poprzez adapter USB



Wyświetlacz pokazujący wybraną funkcję agregatu lub komunikaty robocze



Zaprasowywanie z funkcją częściowego ruchu powrotnego (MRS+)



Cięcie z funkcją częściowego powrotu nożyc (MRS) i funkcją automatycznego powrotu nożyc do pozycji wyjściowej



Otworowanie z funkcją automatycznego zatrzymania wykrojnika po całkowitym przecięciu materiału




Wyświetlanie zapamiętanych parametrów

złącze obracalne 180 stopni

Pokrętko wyboru programu pracy: zaprasowywania, cięcia, otworowanie lub odczytanie parametrów urządzenia





Przycisk „ręcznego powrotu“



Dwa mocne akumulatory Li-Ion o dużej pojemności



Obudowa z odpornego, wzmacnianego włóknom szklanym tworzywa sztucznego

Miejsca na przechowywanie pilota sterującego



Nowy agregat AHP700-L wyposażony jest w system IPS, czuwający nad prawidłowym przebiegiem wybranych operacji. W przypadku nie osiągnięcia prawidłowego ciśnienia, błąd ten sygnalizowany jest dźwiękiem i świeceniem czerwonej diody LED.



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AHP700-L i głowica PK1000



AHP 700-L i nożyce SDK65



AHP700-L - proste zasilanie prasek, nożyc lub otwornic



- Wybór programu pracy - zaprasowywanie, cięcie, otworowanie
- Obudowa z wytrzymałego wzmocnianego włókna szklanym tworzywa
- Duży wyświetlacz pozwalający na kontrolę pracy
- 2 mocne akumulatory L-Ion 18V o dużej pojemności
- Mocny silnik zapewniający maksymalną prędkość pracy
- Funkcja automatycznego powrotu
- Funkcja ręcznego powrotu (w razie konieczności)
- Funkcja „częściowego powrotu“ (MRS+)
- Przewodowy pilot ułatwiający obsługę
- Zintegrowane miejsce na przechowywanie pilota
- Wielofunkcyjna dioda LED
- Biodegradowalny, przyjazny środowisku olej hydrauliczny
- Wszystkie węże hydrauliczne z przyłączami, wypełnione olejem
- Pasek do noszenia agregatu

Dane techniczne	
Ciśnienie robocze:	max. 700 bar
Ilość oleju:	ok. 800 ml
Napięcie:	18 V
Przepływ oleju bez obciążenia:	do 0,9 l/min
Przepływ oleju pod obciążeniem:	0,3 l/min
Pojemność akumulatora:	3,0 Ah, Li-Ion
Czas ładowania:	22 min.
Waga z dwoma akumulatorami:	ok. 6,4 kg
Stopień ochrony:	IP 43
Temperatura otoczenia:	od -15°C do +40°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	330 x 160 x 280 mm

Produkt	Nr kat.
Pompa akumulatorowa ze złączem CEJN	AHP700L
Pompa akumulatorowa ze złączem PARKER	AHP700LC
Lieferumfang	Nr kat.
2 akumulatory 18V/3,0Ah, Li-Ion (54Wh)	RAL2
Ładowarka szybka	LGL1
Wąż ciśnieniowy, 2 m, wypełniony olejem	HSOEL2*
Pasek naramienny	TG3
Torba na akumulatory i ładowarkę	TT2
Pilot sterujący z kablem 1,5m	HTA4

Aksesoria	Nr kat.
Wąż ciśnieniowy, 3 m, wypełniony olejem	HSOEL3*
Wąż ciśnieniowy, 4 m, wypełniony olejem	HSOEL4*
Wąż ciśnieniowy, 5 m, wypełniony olejem	HSOEL5*
Wąż ciśnieniowy, 6 m, wypełniony olejem	HSOEL6*
Wąż ciśnieniowy, 8 m, wypełniony olejem	HSOEL8*
Wąż ciśnieniowy, 10 m, wypełniony olejem	HSOEL10*
Adapter sieciowy 230V	NG2230
Adapter USB	PGA1
Aparat cyfrowy do pomiaru ciśnienia pracy i siły	TC1U
Manipulator ręczny (bezpieczny)	ZST4
Włacznik nożny	FTA4
Sensor ciśnienia 1000 bar	TP1000

* dla akcesoriów do AHP700LC należy dodać „C“

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

KLAUKE POLSKA Sp. z o.o.
BIURO HANDLOWE -MAGAZYN - DOSTAWY
ul. Piłsudskiego 243
05-270 Marki
Phone: (+48) 22 614 18 15
Fax: (+48) 22 614 33 84

mail: info-pl@klauke.textron.com
Internet: www.klauke-polska.pl