

E-ONE


MIS Przepusty do budynków System iniekcji z membraną

**Szybko i prosto!
Gazo- i wodoszczelność!
Iniekcja!**



MIS – idealnie dopasowane

Oznaczenie	Typ budynku	Opis	Ilustracja
MIS 40 – Przepusty do instalacji telekomunikacyjnych			
MIS 40/2 x 5–7	Do budynków z piwnicą Do montażu w wykopie	- Otwór Ø 40–50 mm - Uszczelnienie 2 kabli/światłowodów 5–7 mm - Do ścian o grubości do 1.200 mm	
MIS 40/9–12	Do budynków z piwnicą Do montażu w wykopie	- Otwór Ø 40–50 mm - Uszczelnienie 1 kabla/światłowodu 9–12 mm - Do ścian o grubości do 1.200 mm	
MIS 40S/2 x 5–7	Do budynków bez piwnicy Do montażu w wykopie	- Odpowiednie do przejść skośnych w płycie fundamentowej - Otwory Ø 40–50 mm - Uszczelnienie 2 kabli/światłowodów 5–7 mm - Do ścian o grubości do 1.300 mm	
MIS 60 – Przepusty do instalacji telekomunikacyjnych i zasilających			
MIS 60 Dig	Do budynków z piwnicą Do montażu w wykopie	- Otwór Ø 62–65 mm - Uszczelnienie 1 kabla/światłowodu 6–12 mm i 4 x 7 mm lub kabla elektroenergetycznego 12 – 34 mm - Do ścian o grubości do 1.200 mm	

Oznaczenie	Typ budynku	Opis	Ilustracja
MIS 60 No Dig	Do budynków z piwnicą/bez piwnicy Montaż w technologii bezwykopowej lub w wykopie	• Odpowiednie do przejść skośnych przez płytę fundamentową • Otwór Ø 62–65 mm • Uszczelnienie 1 kabla/światłowodu 6–12 mm i 4x7 mm lub kabla elektroenergetycznego 12–34 mm • Do ścian o grubości do 1.300 mm	
MIS 90 – Przepust do instalacji elektrycznej/wodnej + telekomunikacyjnej			
MIS 90	Do budynków z piwnicą Montaż w wykopie	• Otwór Ø 92–102 mm • Do ścian o grubości do 1.200 mm • Uniwersalny wkład uszczelniający do uszczelnienia 1 kabla elektroenergetycznego lub rury wodociągowej 22–52 mm • Wkład uszczelniający do instalacji elektrycznej i wodnej do uszczelnienia 1 kabla elektroenergetycznego lub rury wodociągowej 22–40 mm oraz 3 kabli/światłowodów 5–12 mm	
MIS Universell – Przepust do instalacji gazowej i wodnej			
MIS Universell 58	Do budynków z piwnicą Montaż w wykopie	• Otwór Ø 82–102 mm • Kompatybilny z produktami firmy Schuck, EWE/Kettler • Kompatybilny z armaturą gazową i wodną firmy Schuck, EWE/Kettler*	
MIS Universell 63	Do budynków z piwnicą Montaż w wykopie	• Otwór Ø 92–102 mm • Kompatybilny z armaturą gazową firmy RMA*	

* produkty innych producentów na zapytanie

Najważniejsze zalety przepustów MIS

**System uszczelniający –
ponad 20 możliwości
zastosowania!**

- System szybkiego uszczelnienia otworów w istniejących ścianach różnych typów.
- Zintegrowany kołnierz zewnętrzny zapewnia wodoszczelność na zewnętrznej ścianie budynku – bez robót dodatkowych.
- Dokładne i równomierne rozprowadzenie żywicy.
- Pełne utwardzenie już po 5 minutach.
- Bez palnika gazowego i opasek termokurczliwych.
- Gazo- i wodoszczelność do 1 bar.

Informacje podane w niniejszym materiale opierają się na zdobytej przez nas wiedzy i doświadczeniach. Ze względu na mnogość czynników, które mogą wpłynąć na montaż oraz stosowanie naszych produktów, nie zwalniają one wykonawcy i użytkownika z konieczności przeprowadzenia własnych badań i prób. Zapewniamy wymiarę wszystkich elementów, których zastosowanie nie jest możliwe ze względu na wadę materiału. Nie zapewniamy wymiaru produktu w przypadku wad powstałych w wyniku transportu, składowania lub nieprawidłowego montażu i jego skutków.

Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami!
Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Rober-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de