

Dane techniczne P-PIPE Basic

**Szczelność potwierdzona
przez Niemiecki Urząd
Kontroli Materiałów**

EDELSTAHL®
**Rost
frei**
STAINLESS STEEL

P-Pipe Basic 1 to doskonałe uszczelnienie dla nowo instalowanych lub istniejących rur i przewodów w przewiertach lub tulejach o średnicy do 500 mm. Ośiem rozmiarów uszczelnienia pozwala na uszczelnienie najczęściej używanych rur o średnicach od 32 mm do 450 mm.



P-PIPE Basic 1

TORQUE CONTROL

Dane techniczne P-Pipe Basic 1. Wkłady standardowe.

Przewiert/ Tuleja ø wew (mm)	Rura ø zew (mm)		Grubość uszczelnienia 20 mm (woda stojąca)	Grubość uszczelnienia 40 mm (woda napierająca)	Grubość uszczelnienia 80 mm (woda napierająca)
	od	do	Nr art.	Nr art.	Nr art.
100	32	34	HSN 100/32	HSD 100/32	HSDD 100/32
100	40	43	HSN 100/40	HSD 100/40	HSDD 100/40
100	48	51	HSN 100/48	HSD 100/48	HSDD 100/48
100	60	63,5	HSN 100/60	HSD 100/60	HSDD 100/60
125	60	63,5	HSN 125/60	HSD 125/60	HSDD 125/60
125	75	77	HSN 125/75	HSD 125/75	HSDD 125/75
125	78	81	HSN 125/78	HSD 125/78	HSDD 125/78
150	78	81	HSN 150/78	HSD 150/78	HSDD 150/78
150	88	92	HSN 150/88	HSD 150/88	HSDD 150/88
150	110	113	HSN 150/110	HSD 150/110	HSDD 150/110
200	110	113	HSN 200/110	HSD 200/110	HSDD 200/110
200	114	119	HSN 200/114	HSD 200/114	HSDD 200/114
200	125	128	HSN 200/125	HSD 200/125	HSDD 200/125
200	133	136	HSN 200/133	HSD 200/133	HSDD 200/133
200	139	141	HSN 200/139	HSD 200/139	HSDD 200/139
200	159	163	HSN 200/159	HSD 200/159	HSDD 200/159
250	159	163	—	HSD-G 250/159	HSDD 250/159
250	168	171	—	HSD-G 250/168	HSDD 250/168
250	177	181	—	HSD-G 250/177	HSDD 250/177
250	200	201	—	HSD-G 250/200	HSDD 250/200
250	210	211	—	HSD-G 250/210	HSDD 250/210
300	198	202	—	HSD-G 300/200	HSDD 300/200
300	208	212	—	HSD-G 300/210	HSDD 300/210
300	217	221	—	HSD-G 300/219	HSDD 300/219
300	223	227	—	HSD-G 300/225	HSDD 300/225
300	248	252	—	HSD-G 300/250	HSDD 300/250
400	273	276	—	HSD-G 400/273	HSDD 400/273
400	277	282	—	HSD-G 400/277	HSDD 400/277
400	315	321	—	HSD-G 400/315	HSDD 400/315
400	324	328	—	HSD-G 400/324	HSDD 400/324
500	398	402	—	HSD-G 500/400	HSDD 500/400
500	427	431	—	HSD-G 500/429	HSDD 500/429
500	448	452	—	HSD-G 500/450	HSDD 500/450

Wkłady uszczelniające dla rur o i zew. większej niż 250 mm, dostarczamy w wykonaniu dzielonym.



Np. HSN 200/159



Np. HSD 200/159



Np. HSDD 200/159

Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de