

Karta katalogowa P-LINER Basic

Klasyk.

P-LINER Basic 2 - najważniejsze zalety.

- całkowicie wodo i gazoszczelna
- średnica rur od Ø80 do 1400 mm
- bez azbestu
- odporna na korozję
- nieprzewodząca elektrycznie
- obwodowe rowkowanie zewnętrzne

P-PIPE Basic 1
to perfekcyjne uszczelnienie
nowo instalowanych
lub już ułożonych rur
w otworach lub rurach
przepustowych
do Ø500 mm.



P-PIPE Professional 1

w wykonaniu dzielonym,
jest wykonywany na
indywidualne zamówienie
odbiorcy i stanowi
perfekcyjne uszczelnienie
dla nowo instalowanych
rur od Ø 80 do 1400 mm.




Dane techniczne: P-LINER Basic 2

Betonowa rura przepustowa

Rura przepustowa Ø wew (mm)	Rura przepustowa Ø zew (mm)	Zakres zastosowania		Numer zamówienia (x = grubość ściany w mm)
		Optymalny zakres zastosowania dla Ø zew (mm)	Maksymalny zakres zastosowania dla Ø zew (mm) *	
80	≤ 140	0-50	0-56	FZR 80/X
100	≤ 160	0-63	0-76	FZR 100/X
125	≤ 165	63-90	0-101	FZR 125/X
150	≤ 187	90-112	0-125	FZR 150/X
200	≤ 238	112-162	0-171	FZR 200/X
250	≤ 293	162-210	0-214	FZR 250/X
300	≤ 347	210-225	0-250	FZR 300/X
350	≤ 414	225-270	0-310	FZR 350/X
400	≤ 464	270-320	0-326	FZR 400/X
450	≤ 514	320-370	0-400	FZR 450/X
500	≤ 570	370-420	0-450	FZR 500/X
600	≤ 673	420-520	0-550	FZR 600/X
700	≤ 787	520-620	0-650	FZR 700/X
800	≤ 894	620-720	0-750	FZR 800/X
900	≤ 1.004	720-820	0-850	FZR 900/X
1.000	≤ 1.114	820-920	0-950	FZR 1.000/X
1.100	≤ 1.226	920-1.020	0-1.050	FZR 1.100/X
1.200	≤ 1.338	1.020-1.110	0-1.150	FZR 1.200/X
1.300	≤ 1.448	1.110-1.210	0-1.250	FZR 1.300/X
1.400	≤ 1.560	1.210-1.310	0-1.350	FZR 1.400/X

Rozmiary specjalne po uzgodnieniu.

★ Wielkość odnosi się do maksymalnej średnicy zewnętrznej rury przewodowej, w zależności od wymogów technicznych zastosować można nasze gumowe wkłady uszczelniające P-PIPE Basic 1 lub P-PIPE Professional 1.



Prosimy o kontakt z:

Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de