

P-LINER

Karta katalogowa P-LINER Basic

P-LINER Basic 3

Betonowa rura przepustowa w wykonaniu dzielonym

Klasyk.

Bezazbestowa rura przepustowa P-LINER Basic 3 z włóknoconcretem w wykonaniu dzielonym, idealnie nadaje się do pomontażowego uszczelniania już wprowadzonych kabli i rur. Rurę przepustową można zabetonować, zamurować lub zalać zaprawą w otworze muru. Dzięki zewnętrznemu rowkowi powstaje szczelne połączenie z budowlą. Rura przepustowa jest odporna na korozję, wodoszczelna i nieprzewodząca. W połączeniu z naszymi gumowymi wkładami uszczelniającymi P-PIPE i P-CABLE tworzy absolutnie wodoszczelne uszczelnienie między rurą lub kablem a wnętrzem rury przepustowej.



Betonowa rura przepustowa, Nr katalogowy: FZR-G-(D)/X

P-LINER Basic 3 - najważniejsze zalety.

- wykonanie dzielone
- całkowicie wodo i gazoszczelna
- średnica rur od Ø 100 do 250 mm
- bez azbestu
- odporna na korozję
- nieprzewodząca elektrycznie
- obwodowe rowkowanie zewnętrzne

Akcesoria (zamawiane dodatkowo)

P-PIPE Professional 2

w wykonaniu dzielonym stanowi perfekcyjne uszczelnienie do późniejszego montażu na już zainstalowanych rurach.



Zestaw montażowy

1 kg wypełniacza na bazie epoksydowej, przekładki dystansowe, rękawiczki lateksowe. Zużycie wypełniacza ok. 65 g na odcinek 10 cm.



Nr katalogowy: Z-FZR-G

Dane techniczne: P-LINER Basic 3

Betonowa rura przepustowa w wykonaniu dzielonym

Rura przepustowa Ø wew (mm)	Rura przepustowa Ø zew (mm)	Przewód mediów		Numer katalogowy
		Optimalny zakres zastosowania dla Ø zew (mm)	Maksymalny możliwy obszar zastosowania Ø zewn. (mm) *	
80	≤ 120	0-50	0-56	FZR-G 80/X
100	≤ 140	0-63	0-76	FZR-G 100/X
125	≤ 165	63-90	0-101	FZR-G 125/X
150	≤ 190	90-112	0-125	FZR-G 150/X
200	≤ 250	112-162	0-171	FZR-G 200/X
250	≤ 300	162-210	0-214	FZR-G 250/X
300	≤ 350	210-225	0-250	FZR-G 300/X
350	≤ 400	225-270	0-310	FZR-G 350/X
400	≤ 460	270-320	0-326	FZR-G 400/X
450	≤ 510	320-370	0-400	FZR-G 450/X
500	≤ 570	370-420	0-450	FZR-G 500/X
600	≤ 670	420-520	0-550	FZR-G 600/X
700	≤ 780	520-620	0-650	FZR-G 700/X
800	≤ 880	620-720	0-750	FZR-G 800/X

Rozmiary specjalne po uzgodnieniu.

* Wielkość odnosi się do maksymalnej średnicy zewnętrznej rury przewodowej, w zależności od wymogów technicznych zastosować można nasze gumowe wkłady uszczelniające P-PIPE Basic lub P-PIPE Professional.

Prosimy o kontakt z:
 Michał Rink
 Polska Północna
 T: +48 882 189 912
 Dominik Onyszko
 Polska Południowa
 T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
 Robert-Bosch-Straße 9
 D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
 Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
 www.hauff-technik.de