

P-PIPE

Karta katalogowa P-PIPE Basic SSG

Uniwersalny gumowy wkład uszczelniający do rur z systemem segmentów dla Ø75 -110 mm.

Potwierdzone testem konstrukcyjnym KIWA

Innowacja wśród wkładów uszczelniających.



P-PIPE Basic SSG jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych oraz w konstrukcji przewodów podziemnych i rurociągów.

Ze względu na swoją podzielność, system zapewnia trwałe uszczelnienie zarówno nowo instalowanych, jak i już ułożonych rur Ø75, 90 i 110 mm – za pomocą trzech pierścieni segmentowych zakładanych w przewiertach lub tulejach o Ø150 mm.

Dzięki oznaczonym segmentom i zintegrowanej funkcji kontroli poprawności montażu, zwiększone zostaje bezpieczeństwo stosowania, a czas montażu znacznie skrócony.

Dzięki zintegrowanym korkom zaślepiającym, system P-PIPE Basic SSG nadaje się także do zamykania otworów rezerwowych.



P-PIPE Basic SSG, Nr zamówienia: HSD 150-SSG 75 -110


P-PIPE Basic – najważniejsze zalety.

- system segmentów dla rur Ø75, 90 i 110 mm
- możliwy montaż na istniejących rurach
- segmenty z dokładnym oznaczeniem średnicy
- do przewiertów lub rur przepustowych Ø150 mm
- szerokość uszczelnienia 40 mm, szczelność do 1 bar
- zabudowana kontrola poprawności montażu
- ceownik: maksymalna stabilność przy minimalnym zastosowaniu materiału
- stal szlachetna V2A (AISI 304L)
- dostawa zawiera korek zaślepiający


Zasady działania technologii firmy Hauff – inteligentna różnica.

Elastyczność i całkowita szczelność.

Wystarczy odrywać segmenty, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy.



Widoczna i odczuwalana kontrola poprawności montażu.



hauff
technik

Cable and Pipe Sealing Systems

Through-the-wall intelligence.

Zasady działania Hauff-Technik – inteligentna różnica




SUMO




SEGMENTO



NO DIG!



SNAP-IN



MORE BRAIN




GELOMER®



SNAKE




SHRINK



**TORQUE
CONTROL**



**SEGMENT
RING SYSTEM**



LEAK TEST



**RATE CONTROLLED
INJECTION**



**TRICKY
FINGERS**



**FLIP-FLAP
FLOWER**

ciąg dalszy nastąpi...

Prosimy o kontakt z:
Michał Rink
Polska Północna
T: +48 882 189 912
Dominik Onyszko
Polska Południowa
T: +48 882 189 911

Jesteśmy dla Państwa.

Niezależnie, jakie są Państwa wymagania i życzenia – dostarczamy wszystkie rozwiązania. Szybko i tanio. Prosimy o kontakt z nami! Chętnie osobiście udzielimy Państwu porad.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-89568 Hermaringen, GERMANY

Phone + 49 7322 1333-0
Fax + 49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Dane zamieszczone w tej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej znajomości techniki oraz doświadczeniach. Nie powodują one zwolnienia osób wykonujących montaż z powodu dużej ilości możliwych oddziaływań podczas montażu oraz w trakcie użytkowania, od przeprowadzania własnych prób i badań. Dostarczamy wszystkie części zamienne, które nie mogą być używane z powodu wad materiałowych. Nie dostarczamy części zamiennych z powodu nieprawidłowego montażu i jego następstw. magazynowania, bądź też z powodu nieprawidłowego montażu i jego następstw.

p_pipe_basc_ssg_75_110_pl_130814